

Aluminium-Haustüren

**GEPRÜFTE QUALITÄT**



*Türen in Perfektion*

33



**Der Name GRAUTE steht seit über 55 Jahren für innovative und hochwertige Aluminium-Bauelemente „Made in Germany“**

Sie haben sich für eine Original GRAUTE-Haustür entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und garantieren Ihnen höchste Qualität, Wertbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit.

Jede Tür wird während der Fertigung immer wieder kritisch geprüft und schließlich einer strengen Endkontrolle unterzogen. Es ist uns wichtig, dass Sie auch lange nach dem Erwerb davon überzeugt sein werden, richtig gewählt zu haben.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Ergebnis unserer Arbeit.**

- Optische Prüfung
- Technische / Funktionelle Prüfung
- Freigabe zur Auslieferung

---

GRAUTE Endkontrolltechniker

# UNSERE KLEINEN PFLEGETIPPS

**Wir freuen uns, dass Sie sich für eine exklusive Haustür aus dem Hause GRAUTE entschieden haben. Ihre Haustür besteht aus hochwertigem pulverbeschichteten Aluminium und ist damit unempfindlich gegen Umwelteinflüsse und Korrosion. Damit Sie lange Freude an Ihrer Haustür haben werden, ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege unerlässlich.**

- Alle normalen Verschmutzungen können Sie leicht mit einem feuchten Ledertuch oder mit lauwarmem Wasser unter Zugabe eines milden Haushaltsreinigers entfernen. Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel, keine Lösungsmittel und keine alkoholhaltigen Reiniger.
- Vermeiden Sie in jedem Fall eine trockene Reinigung, denn dabei können Kratzer auf der Oberfläche entstehen.
- Für dauerhaften Schutz und schonende Pflege einer pulverbeschichteten Oberfläche mit hohem Glanzgrad empfehlen wir unseren Originalreiniger.
- Um die Edelstahloberflächen zu erhalten, müssen die der Witterung ausgesetzten Teile regelmäßig gereinigt werden. Spezielle Edelstahlreiniger erleichtern die Pflege.
- Behandeln Sie eloxierte Flächen bitte mit einem speziellen Eloxalreiniger, den Sie bei Ihrem Fachhändler erhalten.
- Sollte einmal ein Glasaustausch erforderlich sein, ist das bei Ihrer Original GRAUTE-Haustür kein Problem. Informieren Sie einfach Ihren GRAUTE-Fachhändler. Er hilft mit einem schnellen und unkomplizierten Service.

[www.graute.de](http://www.graute.de)

## TECHNISCHER HINWEIS

- Profilzylinder und Verriegelungen sollten 1–2 mal jährlich mit einem hierfür geeigneten Mittel gewartet werden.
- Die Türbänder sind wartungsfrei. Bitte nicht ölen oder fetten.
- Halten Sie die Schlossfalle immer in einem gefetteten Zustand, um die Leichtgängigkeit der beweglichen Teile zu erhalten. Verwenden Sie hierzu bitte harzfreies ÖL oder einfach etwas Vaseline.
- Bitte ziehen Sie die Tür beim Offenschließen leicht an.
- Da die Bodendichtung auf der ganzen Länge dicht am Boden anliegt, hören Sie beim Schließen der Tür ein leichtes Schleifgeräusch, dadurch wird die Dichtigkeit Ihrer neuen GRAUTE-Haustür garantiert.



**Falsches Türschließen:**  
Türklinke herunterdrücken.



**Richtiges Türschließen:**  
Türklinke waagerecht.